

DYNAUDIO
AUTHENTIC FIDELITY



Čistá Energia. Contour S CX

Contour S CX



Čistá energia. Dynamika prírody v centre nespútanej sily živlov. To je Contour S CX.

Rozsiahle skúsenosti firmy Dynaudio s vývojom technológií profesionálnych štúdiových reprosústav umožnili vyvinúť stredovú reprosústavu Contour S CX s dôrazom na požiadavky súčasných multikanálových nahrávok. Na každú reprosústavu v nekompromisnom multikanálovom systéme sú kladené rovnaké nároky na kvalitu zvukovej reprodukcie. Rozdiely kvality medzi hlavnými a efekťovými reprosústavami sú pre Dynaudio neakceptovateľné. Stredový reproduktor sa stal skutočným srdcom reprodukčného systému a má pri reprodukcii súčasných digitálnych zvukových formátov nenahraditeľnú úlohu.

Contour S CX používa extrémne dynamické hlbokotónové meniče s pevnými hliníkovými kmitacími cievkami. Vďaka tomu ponúka neuveriteľne vysokú zaťažiteľnosť a pozoruhodnú reprodukciu hlbokých tónov aj vo veľkých miestnostiach. Všetky meniče sú kvôli dobrej kontrole rezonancií (aj v relatívne veľkej ozvučnici) integrované na zatlmenej prednej rezonančnej doske. Aj tie najdynamickejšie impulzy pri najväčších hlasitostiach budú reprodukované s úplnou presnosťou. Model S CX používa pre reprodukciu vysokých tónov pokrokový výškový reproduktor Esotar2 s 28 mm mäkkou kalotou, ktorá umožňuje čistú, homogénnu reprodukciu s množstvom detailov. Práve takýmto podaním vysokých tónov sa vyznačuje aj model Contour S 5.4.

Každý detail len potvrdzuje dôležitosť rovnakej identity strednej reprosústavy v porovnaní s hlavnými reprosústavami. Použitie flexibilných stojanov Center Base a Center Base2 umožňuje umiestniť reprosústavu nad alebo pod video monitor. Možnosti výberu viacerých uhlov nasmerovania stredového reproduktora zjednodušujú ideálnu integráciu do interiéru.

Táto reprosústava jasne vyjadruje jeden z konceptov modelovej rady Contour: Nekompromisne realizovať požiadavky kladené na ultimatívne viackanálové ozvučenie.

Dynaudio A/S, 8660 Skanderborg, Dánsko

Autorizovaný predajca: Zalan Schuster Acoustics

www.zs-acoustics.com

Technické údaje

Citlivosť (2,83 V/m):	87 dB
Dlhodobá výkonová zaťažiteľnosť IEC:	300 W (4 Ω)
Nominálna impedancia:	4 Ω
Princíp ozvučnice:	Bass-reflex
Hmotnosť:	18 kg
Rozmery (švh):	800 x 193 x 318 mm
Strmosť výhybký:	6 dB/oktávu
Výškový reproduktor:	28 mm mäkká kalota
Hlbokotónové reproduktory:	2ks 17 cm meniče s MSP kuželovou membránou, 75 mm kmitacou cievkou vinutú z čistého hliníkového drôtu
Frekvenčný rozsah:	46 Hz - 22 kHz (+/- 3 dB)
Deliaca frekvencia výhybký:	2300 Hz (2 pásma, 6 dB/oktávu)
Pripojovacie terminály:	pozlátené WBT porty

Zmena technických údajov vyhradená.



Ohľadne ďalších informácií ohľadne modelovej rady Contour, prípadne iných modelov Audience, Confidence, Evidence alebo Sub, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo distribútora.